

ERDWICH
ZWEIWELLEN-ZERKLEINERER

M465/2-480 M465/2-1000

M465/2-570 M465/2-1250

M465/2-720



Vorteile und besondere Merkmale

ERDWICH M465/2

■ Einfache Wartung:

- | durch schnelle Zugänglichkeit zu den Messerwellen
- | durch einzelgesteckte, austauschbare Messer, Distanzringe und Abstreifer

■ Einsparung von Betriebskosten:

- | durch lange Standzeiten mit komplett durchgehärteten und dadurch mehrfach nachschleifbaren Messern aus Spezialmesserstahl

■ Effiziente Zerkleinerung

- | durch präzises Schneidwerk mit dem Material angepassten Messerformen
- | durch individuelle Steckmöglichkeiten der Messer auf 6-Kant-Welle für optimales Einzugsverhalten

■ Hohe Durchsatzleistung bei geringer Antriebsleistung:

- | durch engste Schnittspalte, dadurch kraftsparende Zerkleinerung, ohne Klemmeffekte
- | durch spezielle Abstreifersysteme mit Selbstreinigungseffekt

■ Robust und Langlebig

- | durch großdimensionierte, gefräste Messerwellen
- | durch Schottwände zum Schutz der Wellenlagerung vor flüssigen und aggressiven Materialien

■ Wirtschaftliches und sicheres Arbeiten

- | durch SPS-Steuerung mit Reversier- und Abschaltautomatik zum Schutz der Maschine vor Beschädigung bei Überlast oder vor Massivteilen



ERDWICH

... SHREDDING UNLIMITED ...

**ERDWICH
ZWEIWELLEN-ZERKLEINERER**

M465/2-480 M465/2-1000

M465/2-570 M465/2-1250

M465/2-720



Typ	Anzahl der Wellen	Antriebsleistung	Schneidwerksgröße (LxB mm)	Gewicht in kg	Messerbreite* in mm
M465/2-480	2	11,0 - 15,0 kW	488 x 620	1.000	30
M465/2-570	2	11,0 - 15,0 kW	578 x 620	1.105	30
M465/2-720	2	11,0 - 15,0 kW	728 x 620	1.240	30
M465/2-1000	2	11,0 - 15,0 kW	1008 x 620	1.625	30
M465/2-1250	2	11,0 - 15,0 kW	12568 x 620	1.825	30

Abmessungen:		M465/2-480 (S)*	M465/2-570 (S)*	M465/2-720 (S)*	M465/2-1000 (S)*	M465/2-1250 (S)*
Schneidwerkslänge B	mm	488	578	728	1008	1258
Schneidwerksbreite G	mm	488	578	728	1008	1258
Schneidwerkshöhe A	mm	320	320	320	320	320
Gesamtlänge C	mm	1045 (1175)	1135 (1265)	1285 (1415)	1565 (1695)	1815 (1945)
Gesamthöhe E*	mm	1033	1033	1033	1033	1033
Gesamtbreite D	mm	829	829	829	829	829

* Schottwandausführung

Technische Änderungen vorbehalten.

